

DITECA

KOMATSU |  **WIRTGEN GROUP**

CATÁLOGO

 WIRTGEN GROUP



Wirtgen Group, **maquinaria originaria de Alemania**, opera a nivel internacional de las empresas del sector de la maquinaria de construcción que incorporan las marcas tradicionales de productos: **WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN y CIBER.**

Como **líder tecnológico**, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones móviles de máquinas para la construcción y rehabilitación de carreteras, plantas de procesamiento de minería y los minerales o material reciclado y para la producción de asfalto.

► Estabilizadora de Suelo **WR 200**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
23.900 KG

POTENCIA
429 HP

ANCHO DE TRABAJO
2.000 MM

► Estabilizadora de Suelo **WR 250**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
31.000 KG

POTENCIA
765 HP

ANCHO DE TRABAJO
2.400 MM

► Fresadora de asfalto **W 50 R**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
6.930 KG

POTENCIA
134 HP

ANCHO DE FRESADO
500 MM

► Fresadora de asfalto **W 100 CF**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
18.800 KG

POTENCIA
350 HP

ANCHO DE FRESADO
1.000 MM

► Fresadora de asfalto **W 120 CF**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
19.800 KG

POTENCIA
350 HP

ANCHO DE FRESADO
1.200 MM

► Fresadora de asfalto **W 200**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
27.750 KG

POTENCIA
510 HP

ANCHO DE FRESADO
2.000 MM

► Pavimentadora de Hormigón **SP 15**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
10.350 KG

POTENCIA
123 HP

**ANCHO DE
PAVIMENTACIÓN**
HASTA 1.800 MM

**TIPO DE
TRABAJO**
CUNETAS

► Pavimentadora de Hormigón **SP 25**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
13.600 KG

POTENCIA
158 HP

**ANCHO DE
PAVIMENTACIÓN**
1.000 MM - 3500 MM

**TIPO DE
TRABAJO**
PAÑO CENTRAL

▶ Rodillo Liso **3410**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
10.315 KG

POTENCIA
134,0 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
2.140 MM

▶ Rodillo Liso

3411



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
11.310 KG

POTENCIA
134,0 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
2.140 MM

▶ Rodillo Liso

3412



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
12.200 KG

POTENCIA
134,0 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
2.140 MM

▶ Rodillo Liso

3516



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
15.755 KG

POTENCIA
207,7 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
2.140 MM

▶ Rodillo Liso

3520



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
19.800 KG

POTENCIA
207,7 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
2.220 MM

▶ Rodillo Neumático **GRW280-12H**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
18.000 KG

POTENCIA
134,0 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
1830 MM

▶ Rodillo Tándem **HD12VV**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
2.695 KG

POTENCIA
30,7 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
1.200 MM

▶ Rodillo Tándem **HD14VV**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
4.345 KG

POTENCIA
46,4 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
1.380 MM

▶ Rodillo Tándem **HD90**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
9.190 KG

POTENCIA
134 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
1680 MM

▶ Rodillo Tándem **90VV**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
9.380 KG

POTENCIA
134 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
1680 MM

▶ Rodillo Tándem **HD110**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
10.530 KG

POTENCIA
134 HP

ANCHO DE COMPACTACIÓN
1680 MM

► Pavimentadora de Asfalto Sobre Orugas **SUPER 1300-3**



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
22.000 KG

POTENCIA
170 HP

ANCHO DE PAVIMENTACIÓN
2,55M - 5M

► Pavimentadora de Asfalto Sobre Orugas
SUPER 1800-3



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
19.400 KG

POTENCIA
170 HP

ANCHO DE PAVIMENTACIÓN
2,55M - 5M

► Pavimentadora de Asfalto Sobre Orugas
SUPER 1800-3 SPRAYJET



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
20.900 KG

POTENCIA
205 HP

ANCHO DE PAVIMENTACIÓN
3M - 6M

► Pavimentadora de Asfalto Sobre Orugas
SUPER 1900-3



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
21.900 KG

POTENCIA
240 HP

ANCHO DE PAVIMENTACIÓN
3M - 6M

► Pavimentadora de Asfalto Sobre Orugas
SUPER 2100-3



DETALLES

PESO DE OPERACIÓN
10.600 KG

POTENCIA
99 HP

ANCHO DE PAVIMENTACIÓN
1,8M - 3,4M

► Trituradora **MOBICAT MC 110 R EVO**



DETALLES

POTENCIA
332 HP

CAPACIDAD DE TRITURACIÓN
HASTA 275 T/H

TAMAÑO DE ENTRADA
200 MM

► Trituradora **MOBICONE MCO 9 EVO**



DETALLES

POTENCIA
332 HP

CAPACIDAD DE TRITURACIÓN
HASTA 210 T/H

TAMAÑO DE ENTRADA
1.050 x 650 MM

► Zaranda

MOBISCREEN MS 12 Z



DETALLES

POTENCIA
127 HP

TAMAÑO DE ENTRADA
300 MM

CAPACIDAD
HASTA 200 T/H

► Zaranda

MOBISCREEN MS 14 Z



DETALLES

POTENCIA
100 HP

TAMAÑO DE ENTRADA
150 MM

CAPACIDAD
HASTA 250 T/H

► Zaranda

MOBISCREEN MS 16 Z



DETALLES

POTENCIA
120 HP

TAMAÑO DE ENTRADA
150 MM

CAPACIDAD
HASTA 500 T/H

► Zaranda

MOBISCREEN MS 953 EVO



DETALLES

POTENCIA
100 HP

TAMAÑO DE ENTRADA
150 MM

CAPACIDAD
HASTA 350 T/H

► Planta de Asfalto **iNOVA 1200**



DETALLES

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
HASTA 120 T/H

SISTEMA TT
CONTRAFLUJO

DITECA

KOMATSU |  **WIRTGEN GROUP**

CONTÁCTANOS



 diteca.com  [0968328084](tel:0968328084)   [diteca.ec](https://www.facebook.com/diteca.ec)